

CHAMPION U.T.T. OIL 170

Olio speciale destinato alle trasmissioni automatiche, sistemi idraulici, freni e frizioni di trattori, elevatori a forche e attrezzature per il fuoristrada. Questo olio (Universal Tractor Transmission Oil) non dovrebbe mai essere utilizzato per la lubrificazione del motore. Quando un produttore richiede un olio per la lubrificazione di tutte le parti compreso il motore, di norma fa riferimento a un olio universale super per trattori.

APPLICAZIONI

Grazie alla sua multifunzionalità, questo tipo di olio è utilizzato per trasmissioni, sollevatori idraulici, assali posteriori, freni in bagno d'olio di trattori agricoli, attrezzature per il fuoristrada e sistemi di movimentazione idraulici (gru, scatole di raccordo idrauliche, servosterzo).

CARATTERISTICHE

Antiusura e stabilità contro l'ossidazione: affidabile protezione di tutte le parti

SPECIFICA

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------|
| API | GL-4 | JD | J20 C/D |
| ALLISON | C3/C4 | MF | M 1127 |
| CASE | MAT 3505 | MF | M 1129A |
| CASE | MAT 3525 | MF | M 1143 |
| CATERPILLAR | TO-2 | NH | NH 410B |
| CHRYSLER | MS 10216 | VOLVO | 97303/WB101 |
| FORD | ESN-M2C-134 C/D | ZF | 03E |
| FORD | ESN-M2C-86 C | ZF | 05F |
| FORD | M2C-86A | ZF | 17E |

CARATTERISTICHE TIPICHE

| Prova | Metodo | Unità | Risultati medi |
|-------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| Densità a 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.865 |
| Viscosità cinematica a 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 71.0 |
| Viscosità cinematica a 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 11.0 |
| Indice di viscosità | ASTM D2270 | | 145 |
| B.N. (metodo HCL04) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 6.5 |
| Punto di scorrimento | ASTM D6892 | °C | -42 |
| Punto di infiammabilità COC | ASTM D92 | °C | 212 |

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

