

CHAMPION HYDRO ISO 46

Мінеральна олива, спеціально розроблена для відповідності вимогам більшості великих виробників гідравлічного обладнання. Містить протизношувальні, антиоксидантні, антикорозійні й антипінні присадки.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця спеціально розроблена олива відповідає вимогам виробників гідравлічних систем, коли вкрай важливі показники високого тиску, температур або швидкостей. Її рекомендовано використовувати для гідравлічних систем таких типів: Vickers, Gerotor, Gresen, HPM, Denison, Cessna, Hydresco та Worthington. Вона також підходить для змащування обладнання в цехах і зменшення тертя в механізмах перемикання передач, підшипниках, системах подання стисненого повітря та компресорах повітряних гвинтів.

ОСОБЛИВОСТІ

Стойкість проти зношування та окиснення: винятковий захист

Антипінні властивості: чудові антипінні властивості

Температурна стійкість: адекватна стабільність в'язкості

SPECIFICATION LEVEL

| | | | |
|------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| AFNOR | NF E 48-603 HM | BOSCH REXROTH | RDE 90235 |
| AFNOR | NF E 48-690 | CINCINNATI | MACHINE P-70 (ISO 46) |
| AFNOR | NF E 48-691 | DANIELI | 0.000.001Rev.15 Typ 10/11 |
| ASTM | D6158 HL, HM | DENISON | HF-0, HF-1, HF-2 |
| CHINESE STANDARD | GB 11118.1 L-HL,L-HM | EATON VICKERS | I-286-S |
| DIN | 51524 Part 2 | EATON VICKERS | M-2950-S |
| ISO | 11158, HM | EATON | Brochure 03-401-2010 |
| ISO | 6743-4, HM | EATON | E-FDGN-TB002-E |
| JCMAS | HK P041 | GM | LS2 AW hyd.oil |
| SAE | MS1004 | ZF | TE-ML 07H |
| US STEEL | 126 | | |

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест | Метод | Міра | Середні показники |
|---------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Щільність при 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.880 |
| Кінематична в'язкість при 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 46.6 |
| Кінематична в'язкість при 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 7 |
| Індекс в'язкості | ASTM D2270 | | 107 |
| Температура застигання | ASTM D6892 | °C | -27 |
| Температура займання COC | ASTM D92 | °C | 220 |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

