

CHAMPION LIFE EXTENSION 15W40

Hem Avrupalı hem de Amerikalı ağır dizel motor üreticilerinin en son teknik özelliklerini karşılamak için tasarlanmış, genel amaçlı motor yağı. Düşük emisyonlu motorlar (Euro II, Euro III ve bazı Euro IV motorlar) için uygundur. Partikül filtrelili Euro IV motorlar için uygun değildir. Borulardaki ve turbo motordaki tortulara karşı mükemmel koruma, kam mili yıpranmasına karşı gelişmiş koruma ve çok uzun yağ değiştirme aralığı sağlar.

UYGULAMALAR

Tüm ağır vasıta, yoldışı ekipman ve diğer ağır hizmet tipi araçların modern dizel motorları için kullanılabilir. Bunun yanında diğer tüm araç ve otomobil türlerinde kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: motor temizliğinde yüksek performans
Uzatılmış yağ değiştirme aralığı: çok uzun yağ değiştirme aralığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | | | |
|--------------------|-----------|----------------|----------------|
| ACEA | A3/B4-10 | CUMMINS | CES 20077 |
| ACEA | E5 Level | DEUTZ | DQC II-05 |
| API | CH-4/SJ | MACK | EO-M PLUS |
| ALLISON | C4 | MAN | M3275-1 |
| CATERPILLAR | ECF-1a | MB | 229.1 |
| CUMMINS | CES 20071 | MTU | Oil Category 2 |
| CUMMINS | CES 20072 | RENAULT | RD-2 |
| CUMMINS | CES 20076 | VOLVO | VDS-2 |

TİPİK ÖZELLİKLER

| Test | Yöntem | Birim | Ortalama sonuç |
|----------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| 15°C'de yoğunluk | ASTM D4052 | g/ml | 0.890 |
| 40°C'de kinematik viskozite | ASTM D445 | mm ² /s | 98 |
| 100°C'de kinematik viskozite | ASTM D445 | mm ² /s | 13.8 |
| Viskozite indeksi | ASTM D2270 | | 142 |
| B.N. (HClO ₄ yöntemi) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 10.5 |
| Akma noktası | ASTM D6892 | °C | -36 |
| -20°C'de CCS viskozitesi | ASTM D5293 | mPa.s | 6300 |
| Sülfat Külü | ASTM D874 | Mass % | 1.59 |
| Parlama Noktası COC | ASTM D92 | °C | 221 |

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

