

WOLF OFFICIALTECH 15W40 MS EXTRA

03/05/2024
15757

Mantener el motor en óptimas condiciones, aumentando así el tiempo de funcionamiento del vehículo, es la principal finalidad de este aceite Low SAPS. Esto se consigue mediante una alta resistencia al desgaste y una limpieza completa del motor, optimizando el tiempo de funcionamiento del vehículo en comparación con formulaciones de aceite de motor anteriores. El alto grado de viscosidad del aceite de motor le permite mantener sus excelentes propiedades de protección, incluso en climas cálidos y condiciones extremas.

APLICACIONES

Este versátil producto cumple los requisitos de especificaciones exigentes como Mack EO-S 4.5, Renault RLD-4 o Volvo VDS-4.5. Es compatible con categorías de aceites anteriores como CJ-4, por lo que se adapta a las necesidades de los motores recientes y antiguos de la mayoría de equipos originales. Es compatible con la tecnología de control de emisiones EURO IV, V y VI para camiones, así como Stage IIIB/IV y Tier 4i/4f para servicio pesado fuera de carretera.

CARACTERÍSTICAS

Mejor limpieza del motor: más horas de funcionamiento

Alta protección contra el desgaste: mayor vida útil del motor

Aumento de la estabilidad oxidativa: ampliación del rendimiento óptimo del aceite

ESPECIFICACIONES

ACEA	E11	JD	JDQ-78X
ACEA	E9-16	MACK	approval EO-S 4.5
API	approval CK-4/SN	MACK	EO-M PLUS
API	CI-4	MACK	EO-N
API	CI-4 Plus	MACK	EO-N Premium Plus
API	CJ-4	MACK	EO-O Premium Plus
JASO	DH-2	MAN	approval M3775
ALLISON	C4	MAN	M3575
CASE	MAT 3571	MB	228.31
CASE	MAT 3572	MTU	approval Oil Category 2.1
CATERPILLAR	ECF-1a	RENAULT	approval RLD-3
CATERPILLAR	ECF-2	RENAULT	RGD
CATERPILLAR	ECF-3	RENAULT	RLD
CATERPILLAR	TO-2	RENAULT	RLD-2
CUMMINS	CES 20076	RENAULT	RLD-4
CUMMINS	CES 20077	RENAULT	RXD
CUMMINS	CES 20078	VOLVO	approval VDS-4.5
CUMMINS	CES 20081	VOLVO	VDS-3
CUMMINS	CES 20086	VOLVO	VDS-4
DAIMLER TRUCK	approval DTFR 15C100		
DETROIT DIESEL	DFS 93K222		
DEUTZ	approval DQC-III-18 LA		
DEUTZ	DQC-III-10 LA		
FORD	WSS-M2C171-F1		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Coeficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	92.5
Coeficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Índice de viscosidad	ASTM D2270		150
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.2
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-36
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.0
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	226

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

