

CHAMPION U.T.T. OIL 100

Special oil designed for automatic transmissions, hydraulic systems, brakes and clutches of tractors, forklifts and off-road equipment. This oil (Universal Tractor Transmission Oil) should never be used to lubricate the engine. When the manufacturer requires an oil for the lubrication of all parts including the engine, he refers to a super tractor oil universal.

KÄYTTÖKOHTEET

Because of its multifunctional nature, this oil is used in transmissions, hydraulic lifts, rear axles, wet brakes of agriculture tractors, off-road equipment, as well as mobile hydraulic systems (cranes, junction box, power steering).

OMINAISUUDET

Kulumissuoja ja hapettumiskestävyys: kaikkien osien luotettava suojaus

LUOKITUKSET

API	GL-4	**CASE**	MS1210
ALLISON	C3	**CATERPILLAR**	TO-2
CASE	IH HY-TRAN B6	**FORD**	ESN-M2C-41 A/B
CASE	IH HY-TRAN PLUS	**JCB**	SPECIAL HYDRAULIC FLUID
CASE	MS1204	**MF**	M 1110
CASE	MS1207	**MF**	M 1141
CASE	MS1209		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	35.4
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		149
B.N. (HCLO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.9
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	208

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium