

CHAMPION U.T.T. OIL 100

Special oil designed for automatic transmissions, hydraulic systems, brakes and clutches of tractors, forklifts and off-road equipment. This oil [Universal Tractor Transmission Oil] should never be used to lubricate the engine. When the manufacturer requires an oil for the lubrication of all parts including the engine, he refers to a super tractor oil universal.

KÄYTTÖKOHTEET

Because of its multifunctional nature, this oil is used in transmissions, hydraulic lifts, rear axles, wet brakes of agriculture tractors, off-road equipment, as well as mobile hydraulic systems (cranes, junction box, power steering).

OMINAISUUDET

Anti-wear and oxidation stability: reliable protection of all parts

LUOKITUKSET

API	GL-4	CASE	MS1210
ALLISON	C3	CATERPILLAR	T0-2
CASE	IH HY-TRAN B6	FORD	ESN-M2C-41 A/B
CASE	IH HY-TRAN PLUS	JCB	SPECIAL HYDRAULIC FLUID
CASE	MS1204	MF	M 1110
CASE	MS1207	MF	M 1141
CASE	MS1209		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	35.4
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		149
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	6.9
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	208

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

