

WOLF UNIVERSAL 2T BIO

10/07/2023
1915

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën voor watergekoelde 2-takt-benzinemotoren met een zeer hoog vermogen. Kan ook worden gebruikt voor luchtgekoelde motoren. Biologisch afbreekbaar en universeel toepasbaar. Geschikt voor machines waarbij de tank wordt gevuld met een mengsel van benzine en olie en voor machines met gescheiden tanks. Probleemloos mengbaar met benzine en uitstekende bescherming tegen roest en afzettingen.

TOEPASSINGEN

Deze olie is geschikt voor alle luchtgekoelde 2-takt-benzinemotoren met een verdunning van 2% (1 op 50) en 1% (1 op 100), en volgens de vereisten van fabrikanten en instructies (wedstrijden). Vanwege het universeel toepasbare karakter kan de olie worden gebruikt voor buitenboordmotoren, jetski's en particuliere vaartuigen, evenals voor cross, trial en ULM.

KENMERKEN

Motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor
Biologische afbreekbaarheid: snelle biologische afbreekbaarheid

SPECIFICATIES

API	TC+	NMMA	TC-W3
CEC	L-33-A-93		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.895
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	49.9
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.0
Viscositeitsindex	ASTM D2270		166
B.N. (HCL04-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	102
Kleur	VISUAL		Blakish green
Biodegradability	CEC-L-33-A-93	%	82.0

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

