

CHAMPION ACTIVE DEFENCE 15W40 SL/CF

Aceite de base mineral y de muy alta calidad con unas prestaciones contrastadas. Se ha mejorado para cumplir y superar los requisitos de la ACEA A3/B4-08. Es adecuado para la mayoría de motores de 4 tiempos de gasolina o diésel en coches o camiones ligeros.

APLICACIONES

Motores de 4 tiempos de gasolina de automóviles (multiválvulas, turbo, etc.); motores de 4 tiempos de diésel, con o sin turbo. Alta compatibilidad con biodiésel, en base a extensos ensayos de campo.

CARACTERÍSTICAS

Protección del motor: protección y limpieza del motor

ESPECIFICACIONES

ACEA	A3/B3	**MB**	229.1
ACEA	A3/B4	**PSA**	B71 2295
API	SL/CF	**VW**	501 01 Level
FIAT	9.55535-D2	**VW**	505 00 Level
FIAT	9.55535-G2		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	94.0
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Índice de viscosidad	ASTM D2270		148
Número de basicidad (método del HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-36
Viscosidad de arranque en frío (CSS) a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	4100
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.3
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	230

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium