

# CHAMPION S.T.O.U. FARM 15W30

Tarım traktörlerinin motorları, şanzımanları, ıslak frenleri ve hidrolik sistemleri için genel amaçlı çok mevsimlik yağ.

## UYGULAMALAR

Bu çok mevsimlik yağ; şarj edilmiş ve edilmemiş dizel motorların yanı sıra 4 zamanlı benzinli ve LPG'li motorların yağlanması için tavsiye edilir. Bu yağ; tarım traktörlerinin şanzımanları, diferansiyelleri, diferansiyel dişli takımları, kuyruk milleri, ıslak frenleri ve hidrolik sistemlerinin yanı sıra yol dışı ekipmanların motorlarının yağlanmasına yöneliktir.

## ÖZELLİKLER

Yıpranma önleyici özellikler ve oksitlenme stabilitesi: kritik parçalarda kanıtlanmış koruma

## TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	E3
AFNOR	NF E 68-603 E
API	CG-4
API	GL-4
API	GL-5 [Low speed/high torque]
API	SF/CE
DIN	51524 T3 HVLPD
ALLISON	C4 [Agriculture applic.]
CASE	MAT 3525
CASE	MAT 3526
EATON VICKERS	M-2950-S
FORD	ESN-M2C134 C/D
FORD	ESN-M2C159 B/C
FORD	FNH 82009202
JD	J20C
JD	J27
MF	M 1135
MF	M 1139
MF	M 1143
MF	M 1144
MF	M 1145
NH	NH 030C
ZF	TE-ML 03A
ZF	TE-ML 05K
ZF	TE-ML 06A
ZF	TE-ML 06B
ZF	TE-ML 06C
ZF	TE-ML 07B
ZF	TE-ML 07D

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 3 870 00 00  
[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)



## TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.874
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	81.7
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		118
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-33
-20°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6600
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	222

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

