

CHAMPION ENGINE FLUSH

Reinigt de binnenkant van de motor volledig door het elimineren van sludge, gom, roest en lak. Verwijdert koolstofafzettingen, roet, water en onverbrande brandstof. Verlaagt het brandstofverbruik en de uitlaatgasemissies.

TOEPASSINGEN

Voor alle benzine-, diesel- en LPG-motoren, met of zonder turbocompressor. Compatibel met alle minerale en synthetische oliën. Gebruiksaanwijzingen: giet één fles in de warme motorolie voordat de olie wordt ververs. Laat de motor ten minste 15 minuten draaien en tap de olie af. Vervang het oliefilter en vul de motor met een geschikte motorolie. Eén fles is voldoende voor 3 tot 6 liter motorolie.

KENMERKEN

Volledige verwijdering van onzuiverheden in de motor.: Complete verwijdering van onzuiverheden in de motor

SPECIFICATIES

/ /

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.887
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	25.7
B.N. [HCL04-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	4.1

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

