

CHAMPION MOTO HP 4T 10W30

Dankzij de stabiele minerale en synthetische basisoliën en het geavanceerde additievenpakket garandeert deze motorolie voor viertaktmotorfietsen een soepele en stabiele rit. De uitgebalanceerde formule is ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van motorrijders die op zoek zijn naar optimaal rijcomfort.

TOEPASSINGEN

Dit smeermiddel is ontwikkeld voor de motoren, transmissies en natte koppelingen van viertaktmotorfietsen. Het systeem is perfect uitgebalanceerd en voldoet aan de eisen van verschillende fabrikanten.

KENMERKEN

SPECIFICATIES

API SL JASO approval MA2

KARAKTERISTIEKEN

| Test | Methode | Eenheid | Gemiddeld resultaat |
|-------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Dichtheid bij 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.851 |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 68.4 |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 11.0 |
| Viscositeitsindex | ASTM D2270 | | 153 |
| B.N. [HClO4-methode] | ASTM D2896 | mg KOH/g | 6.1 |
| Stolpunt | ASTM D6892 | °C | -33 |
| Kleur | VISUAL | | BROWN |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

