

WOLF OFFICIALTECH MULTI VEHICLE ATF HD-LD

04/09/2023
3015

Syntetyczny płyn przekładniowy charakteryzujący się bardzo dużą wydajnością w zastosowaniach o dużych obciążeniach. Został zaprojektowany w celu znacznego wydłużenia okresów między wymianami. Zawiera najwyższej jakości oleje bazowe oraz zaawansowane dodatki i jest przeznaczony do użytku w przekładniach automatycznych do ciężarówek i autobusów.

ZASTOSOWANIA

Zapewnia dłuższe okresy międzyobsługowe przekładni pojazdów ciężarowych i autobusów, a także maszyn wykorzystywanych w terenie.

CECHY

Bardzo płynna zmiana biegów bez drgań.: Niezwykle płynna zmiana biegów oraz brak wibracji
Znacznie dłuższa żywotność skrzyni biegów.: Znacznie wydłużona żywotność skrzyni biegów
Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie.: Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie

OSIĄGI

DAIMLER TRUCK	DTFR 13C140	VOITH	approval 150.014524.xx
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C150	VOITH	H55.6335xx
DAIMLER TRUCK	DTFR 13C170	VOITH	H55.6336xx
FORD	WSS-M2C195-A	VOLVO	STD 1273,40 (97340)
GM	DEXRON III-G	VOLVO	STD 1273,41 (97341)
MAN	339 V1	VOLVO	STD 1273,42 (97342)
MAN	339 V12	ZF	approval TE-ML 04D
MAN	339 V2	ZF	approval TE-ML 14C
MAN	approval 339 Z12	ZF	approval TE-ML 16M
MAN	approval 339 Z3/V3	ZF	approval TE-ML 16S
MB	236.6	ZF	approval TE-ML 20C
MB	236.7	ZF	approval TE-ML 25C
MB	236.8	ZF	TE-ML 03D
MB	236.9		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	38.7
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	7.3
Indeks lepkości	ASTM D2270		158
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-54
Lepkość Brookfield w temp. -40°C	ASTM D2983	mPa.s	15400
Barwa	VISUAL		RED

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

