

CHAMPION ENGINE FLUSH

Полностью очищает внутреннюю часть двигателя, удаляя осадок, смолу, ржавчину и нагар. Удаляет углеродные отложения, сажу, воду и несгоревшее топливо. Снижает расход топлива и выброс выхлопных газов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для бензиновых, дизельных и газовых двигателей с турбокомпрессорами или без них. Совместим со всеми минеральными и синтетическими моторными маслами. Инструкции по использованию: влейте содержимое одной бутылки в горячее мутное масло перед заменой масла. Дайте двигателю поработать 15 минут и слейте масло. Замените масляный фильтр и заправьте двигатель соответствующим маслом. Одной бутылки хватает на 3 - 6 литров моторного масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полное удаление загрязнений из двигателя.: Полное удаление примесей в двигателе

СПЕЦИФИКАЦИИ

/ /

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.887
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	25.7
V.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	4.1

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

