

# TWO STROKE UNIVERSAL BIO

21/06/2022  
1915

*Lubricante totalmente sintético basado en aceites base de muy alta calidad y cuidadosamente seleccionados para motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados por agua de muy alto rendimiento. También se puede utilizar en motores refrigerados por aire. Este aceite es biodegradable, de aplicación universal y adecuado para máquinas con el depósito lleno de una mezcla de gasolina y aceite y para aquellas con depósitos de aceite separados. Se mezcla fácilmente con gasolina y ofrece una excelente protección contra óxido y depósitos.*

## APLICACIONES

Este aceite es aplicable a todos los motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados por agua con un contenido de dilución del 2% (1 en 50) y 1% (1 en 100), según los requisitos de los fabricantes y las instrucciones (competición). Debido a su carácter universal, se puede utilizar con motores de fuera borda, motos acuáticas monoplaza y multiplaza, así como en motocross, trial y ultraligeros motorizados.

## CARACTERÍSTICAS

Protección del motor: excelente limpieza y vida útil del motor

Biodegradabilidad: descomposición biológica rápida

## ESPECIFICACIONES

CEC	L-33-A-93	NMMA	TC-W3
API	TC+		

## PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.895
Coefficiente de viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	49.9
Coefficiente de viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270		166
Número de basicidad (método del HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-33
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	102
Color	VISUAL		Blakish green
	CEC-L-33-A-93	%	82.0

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLFOIL**  
CORPORATION