

CHAMPION PROPULSE TT 4T 10W30 ESTER

Este óleo de motor de mistura sintética para motocicletas contém a inovadora tecnologia de aditivos e óleos de base baseados em éster. Este lubrificante aumenta o desempenho do motor e protege totalmente todas as peças lubrificadas. Esta poderosa fórmula abrange uma grande parte do mercado de motocicletas, graças às suas propriedades de elevada qualidade.

APLICAÇÕES

Este óleo de motor para motocicletas de quatro tempos excede as normas API SN, SM, SL, SJ, SH e SG, ultrapassando os requisitos definidos por diferentes fabricantes.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES

API SN JASO approval MA2

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	62
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Índice de viscosidade	ASTM D2270		155
B.N. [método com HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-45
Cor	VISUAL		RED

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

