

CHAMPION LIFE EXTENSION 75W90 GL 5

Dies ist ein halbsynthetisches Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, hochraffinierten Grundölen basiert. Dieses Getriebeöl hat einen besonders hohen Viskositätsindex. Es verfügt über eine hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und gewährleistet eine lange Lebensdauer von Öl und Getriebe.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist ein Spezialgetriebeöl mit „Extreme Pressure“-Eigenschaften und wurde speziell dafür entwickelt, eine Korrosion von Teilen aus Kupferlegierungen zu vermeiden. Dieses Öl wird in modernen Getrieben sowie in einigen Hinterachsen eingesetzt, vor allem, wenn es bei der Verwendung von dickeren Ölen zu Schaltproblemen kommt.

MERKMALE

Reibungseigenschaften: ruhiges Schalten

Verschleißschutz: lange Getriebelebensdauer

Längere Öllebensdauer: erwiesene Widerstandsfähigkeit gegen Ölersetzung

EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-4	MIL	L-2105 D
API	GL-5		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.861
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	81
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15
Viskositätsindex	ASTM D2270		196
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	130.000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	206

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

