

WOLF CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY

10/07/2023
9183

Tämä on litium-kalsiumrasva, jonka pohjana ovat mineraaliöljyt. Se sisältää kulumista estäviä lisäaineita sekä hapettumisen- ja korroosionestoaineita. Lisäksi tuotteessa on pieni määrä tarttumista parantavia polymeerejä. Tavallisiin litiumrasvoin verrattuna tämä rasva hylkii vettä ja suojaa ruosteelta tehokkaammin. Tuote soveltuu myös hitaasti liikkuvien ja raskaasti kuormitettujen laakerien voiteluun.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä rasva on ihanteellinen valinta raskaisiin teollisuuden käyttökohteisiin ympäristöissä, joissa on vettä. Lämpötila-alue: -20...+120 °C, enintään +130 °C.

OMINAISUUDET

Erinomainen vedenkestävyys.: Erinomainen vedenkestävyys

LUOKITUKSET

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP2K-20	ISO	L-XB(F)CHB2

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Rakenne	Visual		Smooth
Väri	VISUAL		RED
NLGI-luokitus	ASTM D217		2
Toteutunut läpäisy (60 iskua)	ISO 2137	0.1 mm	280
Tippumispiste	ISO 2176/IP 396	°C	190
Laakerin leikkautumistesti	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	5500

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.