

CHAMPION PRORACING GP FORK OIL 10W

Tällä synteettisellä 10W-haarukkaöljyllä on erittäin korkea viskositeetti-indeksi. Se parantaa jousituksen vaimennuskykyä monissa eri lämpötiloissa. Lisäksi voiteluaine pidentää moottoripyörän käyttöikää yhdistämällä nopean ilman erottumisen ja elastomeerisen yhteensopivuuden korroosionesto- ja kulumisenesto-ominaisuuksiin.

KÄYTTÖKOHTEET

Tämä haarukkaöljy on kehitetty erityisesti yleiskäyttöön moottoripyörien ja mopojen haarukoissa ja iskunvaimentimissa. Se sopii tie- ja maasto-olosuhteisiin. Haarukkaöljyluokka valitaan ympäristön lämpötilan, ajotavan ja iskunvaimennustehon perusteella. Noudata valmistajan ohjeita.

OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: ainutlaatuinen suoja
Lämpötilan vakaus: erinomainen vakaus
Korroosiosuoja: riittävä korroosiosuoja

LUOKITUKSET

DIN 51524 Part 3

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	35.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.4
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		185
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-51
Väri	VISUAL		BLUE

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium