

CHAMPION OEM SPECIFIC OW-12 MS-BXFE

Ten nowoczesny olej o bardzo niskiej lepkości i wysokiej płynności gwarantuje łatwy zimny rozruch oraz znacznie obniża zużycie silnika i redukuje spalanie paliwa.

Zapewnia również zwiększoną czystość i zaawansowaną pełną ochronę.

ZASTOSOWANIA

Ta nowa generacja oleju silnikowego OW-12 spełnia wymagania najnowszej i najsurowszej specyfikacji oleju silnikowego BMW, Longlife-22 FE++ lub w skrócie LL-22 FE++.

Oleje silnikowe BMW Longlife-22 FE++ są dozwolone tylko w niektórych silnikach benzynowych BMW Group z filtrami i bez filtrów cząstek stałych (GPF) od roku modelowego 2022.

[Numer części BMW dla 1 litra to 83215B5C945, który zastępuje 83215A83399].

CECHY

Zimny rozruch: doskonała płynność w niskich temperaturach.

Oszczędność paliwa: bardzo niskie zużycie paliwa i mniejsza emisja CO₂.

Całkowita ochrona silnika: doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie.

SPECYFIKACJA

BMW	83 21 5 A65 BA3	BMW	LLONGLIFE-22 FE++
BMW	83 21 5 B5C 945		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	32.3
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.39
Indeks lepkości	ASTM D2270		154
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-45
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	224

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

