

WOLF MOTO 4T 10W50 RACING ESTER

14/04/2025
29165

Эта синтетическая смесь на основе эфира может использоваться в двигателях, коробках передач и мокром сцеплении. Революционная технология присадок улучшает работу двигателя и полностью защищает все смазываемые детали. Этот мощный состав подходит для большинства мотоциклов на рынке благодаря своим высококачественным характеристикам. Смесь сочетает в себе превосходную текучесть при низких температурах и хорошую защиту при высоких.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло для четырехтактных двигателей мотоциклов превосходит требования стандартов API SN, SM, SL, SJ, SH и SG. Оно превосходит требования, установленные производителями различных моделей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Улучшенная производительность: двигатель, коробка передач и мокрое сцепление
Стиль вождения: путешествия и повседневные поездки
Более простое управление запасами жидкостей: широкая применимость масла

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN JASO MA2

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	121
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.4
Индекс вязкости	ASTM D2270		171
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Цвет	VISUAL		RED

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

