



# CHAMPION *LIFE EXTENSION* 75W90 LS GL 5

*Tämän puolisynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin pitkälle jalostetut raakaöljyt. Tämä erittäin korkean paineen voiteluaine sopii kitkalukko- tai lukitusmekanismilla varustetuille tasauspyörästöille, jotka vaativat matalan viskositeetin voiteluaineen.*

## KÄYTTÖKOHTEET

*Öljyä käytetään pääasiassa tehokkaiden autojen, katumaasturien ja nelivetojen kitkalukolla varustetuissa hypoidi-taka-akseleissa ja jakovaihteistoissa. Viskositeettiluokat SAE 75W-90 ja 75W-85.*

## OMINAISUUDET

*Kitkaominaisuudet: pehmeä vaihteenvaihto*
*Kulumissuoja: vaihteiston pitkä käyttöikä*
*Öljyn käyttöikäkestävyys: korkea lämpö- ja hapettumisstabiilisuuden taso*

## LUOKITUKSET

| | | | |
|---|---|---|---|
| **API** | GL-5 | **ZF** | TE-ML 07A |
| **MIL** | L-2105 C | **ZF** | TE-ML 08 |
| **MIL** | L-2105 D | | |

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi | Menetelmä | Yksikkö | Keskimääräinen tulos |
|---|---|---|---|
| Tiheys lämpötilassa 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.8697 |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 73.72 |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 15.17 |
| Viskositeetti-indeksi | ASTM D2270 | | 218 |
| Jähmepiste | ASTM D6892 | °C | -45 |
| Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C | ASTM D2983 | mPa.s | 130000 |
| Leimahduspiste (COC) | ASTM D92 | °C | >185 |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

**CHAMPION CHEMICALS NV**
*G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium*
*Tel. +32 3 870 00 00*
***www.championlubes.com***

*The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium*