

CHAMPION LIFE EXTENSION 75W90 LS GL 5

Tämän puolisyntheettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin pitkälle jalostetut raakaöljyt. Tämä erittäin korkean paineen voiteluaine sopii kitkalukko- tai lukitusmekanismilla varustetuille taseuspyörästöille, jotka vaativat matalan viskositeetin voiteluaineen.

KÄYTTÖKOHEET

Öljyä käytetään pääasiassa tehokkaiden autojen, katumaasturien ja nelivetöjen kitkalukolla varustetuissa hypoidi-taka-akseleissa ja jakovaihteistoissa. Viskositeetti- ja luokitusluokat SAE 75W-90 ja 75W-85.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: vaihteiden sujuva vaihto

Kulumisenestosuojat: vaihteiston pitkä käyttöikä

Öljyn pitkä käyttöikä: optimoitu lämmön- ja hapettumisen kesto

LUOKITUKSET

API	GL-5	MIL	L-2105 D
MIL	L-2105 C		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8700
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	74.74
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.37
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		219
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	130000
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	>185

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

