

WOLF BRAKE FLUID DOT 3&4

10/07/2023
5015

Jarruneste, joka on tarkoitettu hydraulisiin jarrujärjestelmiin. Sen koostumus takaa korkean kemiallisen pysyvyyden, erinomaisen suojan jäämien muodostumista vastaan, erittäin hyvän hapettumisenkeston ja yhteensopivuuden kaikissa piireissä esiintyvien materiaalien kanssa.

KÄYTTÖKOhteet

Se sopii kaikille hydraulisten jarrujen piireille, joille valmistaja suosittelee nestettä, joka täyttää alla esitetyt vaatimukset. Se sopii myös moniin ohjaus- ja kytkinjärjestelmiin ja sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -40 °C ... +260 °C.

OMINAISUUDET

Kiehumispiste: korkea kiehumispiste, turvallinen jarrutus
Korroosionesto-ominaisuudet: suojaa jarrujärjestelmää kattavasti
Elastomeerien yhteensopivuus: ei vuotoja eikä nestehäviöitä

LUOKITUKSET

FMVSS	116 DOT 4	SAE	J 1703
FMVSS	116 DOT3	SAE	J 1704
ISO	4925 Class 3&4		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	2.1
pH	ASTM D1287		8.5
Tasapainoisen palautuksen kiehumispiste (ERBP)	ASTM D1120	°C	263
Kostean tasapainoisen palautuksen kiehumispiste (WERBP)	ASTM D1120	°C	165
Tiheys lämpötilassa 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.040
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D445	mm ² /s	1400

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

