

WOLF DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER

10/07/2023
70312

Это органо-металлическая присадка, используемая в качестве каталитического нейтрализатора для регенерации дизельных сажевых фильтров. Она снижает температуру воспламенения сажи, накопленной в дизельном сажевом фильтре, и оптимизирует ее регулярное сжигание — процесс, называемый "регенерация фильтра". Предотвращает снижение производительности, вызванное засорением дизельных сажевых фильтров и неполным сжиганием сажи. Увеличивает срок службы дорогостоящего дизельного сажевого фильтра.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для всех дизельных двигателей (в том числе с Common Rail и турбонаддувом) со стандартным или модернизированным сажевым фильтром. Влейте одну бутылку в топливный бак перед заправкой топливом. Одна бутылка (325 мл) рассчитана на 40-60 литров дизельного топлива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистящие свойства: регенерирует дизельный сажевый фильтр и увеличивает срок его службы

СПЕЦИФИКАЦИИ

/ /

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.825
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	2.21
A.N. (колориметрический)	ASTM D974	mg KOH/g	1.8
Температура вспышки РМСС	ASTM D93	°C	70

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

