

WOLF AGRIFLOW CHAIN SAW

10/07/2023
29081

Trata-se de um óleo de aderência muito elevada, baseado em óleos minerais e com um componente que melhora a aderência. Foi especificamente desenvolvido para a lubrificação de motosserras, onde os requisitos são elevados. Aviso: não utilizar no motor.

APLICAÇÕES

Utiliza-se principalmente na lubrificação de motosserras. Devido à sua excelente capacidade de aderência, também pode ser utilizado na lubrificação de correias de transporte e máquinas têxteis.

CARACTERÍSTICAS

Aderência: forte capacidade adesiva

ESPECIFICAÇÕES

ISO 6743/1

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	180
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	16.5
Índice de viscosidade	ASTM D2270		96
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-9
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	265

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

