

# BRAKE FLUID 260 DOT 5.1

20/06/2022  
5038

*Synthetische remvloeistof bedoeld voor hydraulische remsystemen die een superieure kwaliteit vereisen. De samenstelling ervan biedt een hoge chemische stabiliteit, een uitstekende weerstand tegen residu's en een hoge weerstand tegen oxidatie. De vloeistof kan worden gebruikt met alle materialen die normaal gesproken worden gebruikt in remsystemen.*

## TOEPASSINGEN

De vloeistof wordt gebruikt in alle hydraulische remsystemen (inclusief ABS), waarvoor fabrikanten een vloeistof vereisen die de hieronder genoemde eigenschappen heeft. Ook geschikt als stuurbekrachtigingsvloeistof en koppelvormervloeistof. Toepassingsbereik: van -40 °C tot 270 °C.

## KENMERKEN

Kookpunt: zeer hoog kookpunt, veilige remwerking

Anti-corrosie-eigenschappen: complete bescherming van het remsysteem

Compatibel met elastomeren: geen lekkage of verlies van vloeistoffen

## SPECIFICATIES

|       |             |     |                |
|-------|-------------|-----|----------------|
| FMVSS | 116 DOT 4   | ISO | 4925 Class 5.1 |
| FMVSS | 116 DOT 5.1 | ISO | 4925 Class 3&4 |
| FMVSS | 116 DOT3    | SAE | J 1703         |
| SAE   | J 1704      |     |                |

## KARAKTERISTIEKEN

| Test                                | Methode    | Eenheid            | Gemiddeld resultaat |
|-------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 2.16                |
| pH                                  | ASTM D1287 |                    | 7.49                |
| Droog kookpunt (ERBP)               | ASTM D1120 | °C                 | 275                 |
| Nat kookpunt (WERBP)                | ASTM D1120 | °C                 | 187                 |
| Dichtheid bij 20 °C                 | ASTM D4052 | g/ml               | 1.069               |
| Kinematische viscositeit bij -40 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 810                 |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLFOIL**  
CORPORATION