

HYDRAULIC XHV 46

18/10/2017
24406

Dit is een olie op paraffinische basis met een hoge viscositeitsindex, speciaal ontworpen voor gebruik in hydraulische circuits.

TOEPASSINGEN

Hydraulische systemen die werken bij zeer variabele temperaturen en onder zeer zware belastingen. Regelsystemen en hydraulische bedieningsorganen. Het gebruik van deze hydraulische olie maakt een reductie mogelijk van het aantal vereiste eigenschappen.

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: superieure bescherming.

Eigenschappen tegen schuimvorming: uitstekende prestaties op het gebied van het tegengaan van schuimvorming.

Temperatuurstabiliteit: uitstekende viscositeitsstabiliteit.

SPECIFICATIE NIVEAU

AFNOR	NF E 48-603 HV	DIN	51524 Part 3
AFNOR	NF E 48-690	EATON VICKERS	I-286-S
AFNOR	NF E 48-691	EATON VICKERS	M-2950-S
CINCINNATI	MACHINE P-70 (ISO 46)	ISO	11158, HV
DENISON	HF-2	ISO	6743-4, HV

TYPISCHE KENMERKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	46.8
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		180
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	218

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.