

# CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3 SP EXTRA

*Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, samengesteld op basis van de nieuwste technologie voor motoroliën geschikt voor katalysatoren. De speciale samenstelling zorgt voor een optimale brandstofbesparing en een langere levensduur. De samenstelling met gereduceerd asgehalte beschermt roetfilters en uitlaatgasnabehandelingssystemen.*

## TOEPASSINGEN

*Deze dexos 2™ is vereist voor alle nieuwe diesel- en benzinemodellen van GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet. GM/Opel heeft geadviseerd dat de dexos 2™-specificatie achterwaarts compatibel is met oudere GM/Opel-specificaties (GM-LL-A-025 en GM-B-LL-025). Voor de meeste auto's met diesel- en benzinemotoren van GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet kunnen dexos 2™-smeermiddelen worden gebruikt. Breed toepassingsgebied voor zowel ACEA C3 als C2 en voldoet ook aan API SP.*

## KENMERKEN

*Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor*

*Brandstofbesparing: lager brandstofverbruik en lagere CO<sub>2</sub>-uitstoot*

*Bescherming nabehandelingssysteem: volledige bescherming van het nabehandelingssysteem*

## SPECIFICATIES

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| ACEA     | C2                         |
| ACEA     | C3                         |
| API      | approval SN Plus           |
| API      | approval SP                |
| BMW      | approval LONGLIFE-04       |
| CHRYSLER | MS 11106                   |
| FIAT     | 9.55535-S1                 |
| FIAT     | 9.55535-S3                 |
| FORD     | WSS-M2C917-A               |
| GM       | dexos 2                    |
| GM       | dexos1™ Gen 2              |
| HYUNDAI  | .                          |
| IVECO    | 18-1811 Classe SC1         |
| KIA      | .                          |
| MB       | approval 229.31            |
| MB       | approval 229.51            |
| MB       | approval 229.52            |
| OPEL     | approval OV 040 1547 - D30 |
| OPEL     | approval OV 040 1547 - G30 |
| OPEL     | GM-LL-A-025                |
| OPEL     | GM-LL-B-025                |
| RENAULT  | RN 0700                    |
| RENAULT  | RN 0710                    |
| VW       | 502 00                     |
| VW       | 505 00                     |
| VW       | 505 01                     |

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)





## KARAKTERISTIEKEN

| Test                                | Methode    | Eenheid            | Gemiddeld resultaat |
|-------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Dichtheid bij 15 °C                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.853               |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 68.6                |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 12.1                |
| Viscositeitsindex                   | ASTM D2270 |                    | 175                 |
| B.N. (HClO4-methode)                | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 7.5                 |
| Stolpunt                            | ASTM D6892 | °C                 | -39                 |
| Vlampunt COC                        | ASTM D92   | °C                 | 220                 |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

