

# WOLF GUARDTECH 80W90 GL 4

10/07/2023  
2208

Dit is een transmissieolie voor handgeschakelde transmissies met gemiddelde "extreme pressure" eigenschappen, en is speciaal ontwikkeld om corrosie van koperlegeringen te voorkomen.

## TOEPASSINGEN

Deze olie is geschikt voor de smering van synchromesh-versnellingsbakken, tussenbakken, mechanische bedieningselementen van de besturing en de meeste achterassen (bepaalde achterassen moeten worden ingereden met een GL5-olie).

## KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: soepel schakelen

Anti-slijtage-bescherming: lange levensduur van de transmissie

Langere levensduur van de olie: beproefde weerstand tegen olieverslechtering

## SPECIFICATIES

|     |      |     |        |
|-----|------|-----|--------|
| API | GL-4 | MIL | L-2105 |
|-----|------|-----|--------|

## KARAKTERISTIEKEN

| Test                                | Methode    | Eenheid            | Gemiddeld resultaat |
|-------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Dichtheid bij 15 °C                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.892               |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 148                 |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 14.7                |
| Viscositeitsindex                   | ASTM D2270 |                    | 98                  |
| Stolpunt                            | ASTM D6892 | °C                 | -30                 |
| Copper corrosion (150°C, 3h)        | ASTM D130  |                    | 1A                  |
| Vlampunt COC                        | ASTM D92   | °C                 | 224                 |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

