

WOLF UNIVERSAL 2T

05/03/2025
1900

Öl für luftgekühlte Zweitakt-Benzinmotoren. Geeignet für Maschinen, die Gemisch tanken, und für Maschinen mit getrennter Zuführung von Kraftstoff und Motoröl. Dieses Öl ist problemlos mit Benzin mischbar und gewährleistet einen guten Schutz der Kolben und Segmente vor Überhitzung.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl kann für alle luftgekühlten Zweitakt-Benzinmotoren mit einem Mischungsverhältnis von 2 % (1:50) und 4 % (1:25) verwendet werden. Dies entspricht den Herstelleranweisungen.

MERKMALE

Motorschutz: hervorragende Motorleistung
Korrosionsschutz: adäquater Korrosionsschutz

EMPFEHLUNGEN

API TC

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	55.3
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Viskositätsindex	ASTM D2270		121
Basenzahl (HClO ₄ -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-15
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	106
Farbe	VISUAL		RED

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.