

# PROPULSE TT 2TESTER

Это синтетическое масло на основе эфира для мотоциклов разработано специально для двухтактных двигателей мотоциклов. Революционная технология присадок улучшает работу двигателя и полностью защищает все смазываемые детали. Этот мощный состав подходит для большинства двухтактных мотоциклов на рынке благодаря своим высококачественным характеристикам.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло для мотоциклов превосходит требования стандартов API TC, ISO L-EGD и JASO FC/FD, что расширяет пределы его применения до широкого ассортимента двухтактных внедорожных и шоссейных мотоциклов.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Улучшенная производительность двигателя.  
Рекомендованный продукт для путешествий и повседневных поездок.  
Более простое управление запасами жидкостей благодаря широкой применимости масла.

## УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	79.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.4
Индекс вязкости	ASTM D2270		135
B.N. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	88
Цвет	VISUAL		RED

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

**CHAMPION CHEMICALS NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

**CHAMPION®**