

CHAMPION OEM SPECIFIC 75W80

Hierbei handelt es sich um ein Höchstdruckschmiermittel mit Spezialformulierung, das aus speziell ausgewählten, hochwertigen Basisölen und einem spezifischen Additivpaket zusammengesetzt ist, um den anspruchsvollsten Betriebsbedingungen gerecht zu werden: hohe Drehzahlen, Stoßbelastungen, hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen und mehrfacher Synchromesh-Kompatibilität.

ANWENDUNGEN

Es wird für alle Hypoidgetriebe empfohlen und eignet sich auch für Spiralkegel-, Schneckenrad- und die meisten Transaxle-Getriebe.

MERKMALE

Reibungseigenschaften: ruhiges Schalten

Verschleißschutz: lange Getriebelebensdauer

Längere Öllebensdauer: erwiesene Widerstandsfähigkeit gegen Ölersetzung

EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-5	OPEL	GM 1940182
MIL	L-2105 D	OPEL	GM 1940757
BMW	23001434404	OPEL	GM 1940768
BMW	23007533513/818	OPEL	GM 1940776
BMW	83220309031	VOLVO	97308
BMW	83220403247	VW	501 50
BMW	83227533818	VW	G 005 000
FIAT	9.55550-DA14	VW	G 052 532
FORD	WSD-M2C200-C/C2/C3	VW	G 052 911

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	54.5
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.5
Viskositätsindex	ASTM D2270		186
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-51
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	45000

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

