

WOLF OIL LEAK STOP

10/07/2023
70314

Produkt zapobiega wyciekom oleju i likwiduje je na poziomie uszczeltek. Przywraca fabryczną elastyczność i wymiary uszczeltek. Zwiększa lepkość oleju silnikowego i optymalizuje osiągi silnika poprzez poprawę sprężania.

ZASTOSOWANIA

Przeznaczony do wszystkich silników benzynowych, wysokoprężnych i silników zasilanych LPG, doładowanych i wolnossących. Można mieszać go ze wszystkimi olejami silnikowymi dostępnymi na rynku. Nie zapycha filtrów i jest bezpieczny dla katalizatorów. Dodać zawartość jednego pojemnika do ciepłego oleju. Uważać, aby nie przekroczyć maksymalnego poziomu oleju silnikowego. Jeden pojemnik (325 ml) wystarcza na skrzynię korbową o pojemności 3-6 litrów.

CECHY

Ograniczenie wycieków oleju: przywraca szczelność i zapobiega wyciekom

SPECYFIKACJA

/ /

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	79.1
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.5

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

