

CHAMPION SUPER CPO 10W40

Это полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки для строительной техники. Соответствует спецификациям большинства производителей к маслам для двигателей и трансмиссий. Высокий коэффициент вязкости этого масла позволяет использовать его при любых погодных условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Дизельные двигатели с турбокомпрессорами или без них и 4-тактные бензиновые двигатели. Рекомендуются (без ограничений) для использования в любом внедорожном оборудовании: двигатели, механические трансмиссии, мосты с коробками передач, гидравлические системы, мокрые тормоза и компрессоры, насосы и редукторы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	E3	JD	J20C
API	CG-4	JD	J27
API	GL-4	MF	M 1144
API	GL-5 (Low speed/high torque)	MF	M 1145
API	SF/CE	NH	NH 024C
DIN	51524 T3 HVLDP	NH	NH 410B
ALLISON	C4 (Agriculture applic.)	NH	NH 420A
CASE	MAT 3525	ZF	TE-ML 03A
CASE	MAT 3526	ZF	TE-ML 05K
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 06A
EATON VICKERS	I-280-S	ZF	TE-ML 06B
EATON VICKERS	M-2950-S	ZF	TE-ML 06C
FORD	ESN-M2C134 C/D	ZF	TE-ML 07B
FORD	ESN-M2C159 B/C	ZF	TE-ML 07D
FORD	FNH 82009203		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	88.2
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		160
V.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.1
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Вязкость CCS при -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6550
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	225

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

