

# WOLF ECOTECH OW20 SP/RC G6 FE

25/09/2026  
16153

Grâce à sa faible viscosité et à sa remarquable fluidité, cette huile réduit considérablement l'usure tout en limitant la consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub>. Un ensemble d'additifs optimisé limite la quantité de suie et de dépôts, assurant ainsi la propreté du moteur. Cette huile peut être utilisée dans les véhicules hybrides dont les spécifications OEM sont respectées.

## APPLICATIONS

Ce produit a été spécialement conçu pour répondre aux exigences pointues de la dernière norme ILSAC GF-6 A qui vise principalement à réduire la consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub>. Elle fournit les performances requises par les exigences les plus récentes pour les voitures de tourisme à essence asiatiques et américaines.

## FONCTIONNALITÉS

Protection du moteur: garantit un haut niveau de propreté du moteur  
Économie de carburant: pour assurer une bonne économie de carburant et de faibles émissions d'échappement  
Démarrage à froid: haut niveau de fluidité à basse température

## SPÉCIFICATIONS

|          |         |      |               |
|----------|---------|------|---------------|
| API      | SN Plus | FIAT | 9.55535-CR1   |
| API      | SN/RC   | FIAT | 9.55535-GSX   |
| API      | SP      | FORD | WSS-M2C945-A  |
| API      | SP/RC   | FORD | WSS-M2C946-A  |
| ILSAC    | GF-5    | FORD | WSS-M2C947-A  |
| ILSAC    | GF-6 A  | FORD | WSS-M2C962-A  |
| CHRYSLER | MS 6395 | GM   | dexos™1 Gen 2 |

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

| Test                              | Méthode    | Unité              | Résultat moyen |
|-----------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| Densité à 15 °C                   | ASTM D4052 | g/ml               | 0.848          |
| Viscosité cinématique à 40 °C     | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 42.3           |
| Viscosité cinématique à 100°C     | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 8.27           |
| Indice de viscosité               | ASTM D2270 |                    | 175            |
| B.N. (méthode HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 8.5            |
| Point d'écoulement                | ASTM D6892 | °C                 | -48            |
| Point d'éclair COC                | ASTM D92   | °C                 | 224            |

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.