

# WOLF OFFICIALTECH 5W-30 C2/C3 P/RN

29/04/2024  
65658

Формула этого синтетического моторного масла гарантирует дополнительную чистоту и производительность двигателя без сокращения интервала между заменами масла. Универсальность этого масла обеспечивает идеальное техническое обслуживание тех или иных автомобилей различных марок.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло можно использовать в системах с доочисткой отработавших газов или без нее во всех случаях, когда требуются моторные масла категории C2 или C3. Более того, это моторное масло соответствует требованиям сертификатов одобрения PSA B71 2290 и Renault RN 17, — а значит, его можно использовать в оборудовании, для которого ранее требовались смазки с допусками RN0700 и RN0710. Это позволяет обслуживать различные модели Dacia и Renault с помощью одного этого моторного масла. Также подходит для использования в двигателях большинства японских автопроизводителей, в том числе Toyota, Honda, Subaru и Nissan.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы доочистки выхлопных газов: максимальная защита системы очистки выхлопных газов.

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя. Экономия топлива: более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO<sub>2</sub>.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|         |                        |
|---------|------------------------|
| ACEA    | C2                     |
| ACEA    | C3                     |
| API     | SP                     |
| FIAT    | 9.55535-S1             |
| GM      | dexos2™                |
| IVECO   | 18-1811 Classe SC1     |
| MB      | 229.31                 |
| MB      | approval 226.52        |
| MB      | approval 229.51        |
| MB      | approval 229.52        |
| PSA     | approval B71 2290-2022 |
| RENAULT | approval RN17          |
| RENAULT | RN 0700                |
| RENAULT | RN 0710                |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                               | Метод      | Единица            | Средний результат |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C                | ASTM D4052 | g/ml               | 0.854             |
| Кинематическая вязкость при 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 73.9              |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 12.2              |
| Индекс вязкости                    | ASTM D2270 |                    | 163               |
| Температура текучести              | ASTM D6892 | °C                 | -39               |
| Температура вспышки COC            | ASTM D92   | °C                 | 222               |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

