

# CHAMPION ACTIVE DEFENCE

## 80W GL 4

Dies ist ein Getriebeöl für mechanische Getriebe mit moderaten "Höchstdruck"-Eigenschaften. Das Öl wurde speziell dafür entwickelt, eine Korrosion von Teilen aus Kupferlegierungen zu vermeiden.

### ANWENDUNGEN

Es eignet sich zur Schmierung von Synchromesh-Getrieben, Verteilergetrieben, mechanischen Lenkbetätigungen und den meisten Hinterachsen. Bestimmte Hinterachsen sollten mit GL 5-Öl eingefahren werden.

### MERKMALE

Reibungseigenschaften: ruhige Schaltvorgänge  
Verschleißschutz: lange Getriebelebensdauer

### SPEZIFIKATIONEN

API GL-4 MIL L-2105

### TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.883
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	70
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.2
Viskositätsindex	ASTM D2270		107
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-33
Copper corrosion [150°C, 3h]	ASTM D130		1A
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	195

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 3 870 00 00  
[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

