

GEAR OIL GL 5 SAE 75W80 PREMIUM MTF

07/06/2019
23300

Это масло для коробок передач способно выдерживать экстремальные нагрузки и изготовлено по специальной формуле из тщательно отобранных, высококачественных базовых масел и особого пакета присадок для соответствия самым высоким требованиям эксплуатации: высокие скорости, ударные нагрузки, высокий крутящий момент при низких скоростях и совместимость с различными синхронизаторами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для всех гипоидных передач, а также подходит для конических спиральнозубых и червячных шестерен и большинства мостов с коробками передач.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: плавное переключение передач.
Защита от износа: долгий срок службы коробки передач.
Увеличенный срок службы масла: испытанная стойкость к деградации масла.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	GL-5	OPEL	GM 1940182
BMW	23007533513/818	OPEL	GM 1940757
BMW	23001434404	OPEL	GM 1940768
BMW	83220309031	VOLVO	97308
BMW	83220403247	VW	501 50
BMW	83227533818	VW	G 005 000
FORD	WSD-M2C200-C/C2/C3	VW	G 052 532
MIL	MIL-L-2105 D	VW	G 052 911
OPEL	GM 1940776		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	54.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.5
Индекс вязкости	ASTM D2270		186
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-51
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	45000

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.