

# PROPULSE TT 2TESTER

*Tämä esteripohjainen synteettinen moottoripyöräöljy on kehitetty erityisesti kaksitahtimoottoripyörille. Sen uraauurtava lisäainetekniikka parantaa moottorin suorituskykyä ja tarjoaa täydellisen suojan kaikille voideltaville osille. Tämä tehokas voiteluaine kattaa suuren osan markkinoilla olevista kaksitahtimoottoripyöristä sen laadukkaiden ominaisuuksien ansiosta.*

## KÄYTTÖKOHTEET

*Tämä moottoripyöräöljy ylittää API TC-, ISO L-EGD- ja JASO FC/FD -standardit, joten se on laajalti käytettävissä monenlaisissa maasto- ja tieajoon tarkoitetuissa kaksitahtisissa moottoripyörissä.*

## OMINAISUUDET

*Parannettu moottorin suorituskyky.*

*Suositteltu tuote matka-ajoon ja päivittäiseen ajoon.*

*Helpompi voiteluainehallinta aineen laajojen käyttömahdollisuuksien ansiosta.*

## MÄÄRITYSTASO

<b>API</b>	TC	<b>JASO</b>	FC
<b>ISO</b>	L-EGD	<b>JASO</b>	FD

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	79.3
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.4
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		135
B.N. (HClO <sub>4</sub> -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	88
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

**CHAMPION®**