

# CHAMPION PRORACING GP MULTI SPRAY

Este lubricante multiusos consta de aceites minerales de gran calidad y PTFE. Es altamente resistente al agua, incluso a la marina, y puede utilizarse en un amplio intervalo de temperaturas.

## APLICACIONES

Es apto para una gran variedad de aplicaciones, p. ej., cojinetes de nailon, cadenas, cables de freno y pernos. También se puede utilizar para proteger los contactos eléctricos y los conmutadores frente a la suciedad y la corrosión.

## CARACTERÍSTICAS

*Amplio espectro de usos: una lubricación excelente para distintos componentes*

*Estabilidad frente a la temperatura: mantiene sus propiedades lubricantes en diferentes temperaturas*

*Resistencia al agua: no se elimina con los lavados*

## ESPECIFICACIONES

/ /

## PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Punto de inflamación PMCC	ASTM D93	°C	-60
Densidad a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.710
Color	VISUAL		YELLOW

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

