

CHAMPION NEW ENERGY

5W30 D1

Этот полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, обеспечивает непревзойденную защиту от износа и образования осадка даже в условиях жесткого вождения. Благодаря улучшенным характеристикам трения он активно повышает экономию топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло специально создано в соответствии с последними требованиями для большинства американских и азиатских легковых автомобилей, автомобилей повышенной проходимости и легких фургонов. Предназначено для бензиновых инжекторных двигателей, включая модели с турбонаддувом и многоклапанные двигатели.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: исключительная долговечность двигателя

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя

Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	SN/RC	FORD	WSS-M2C946-A
API	SN Plus	FORD	WSS-M2C947-A
GM	dexos1™ Gen 2	ILSAC	GF-5
CHRYSLER	MS 6395	FIAT	9.55535-CR1
FORD	WSS-M2C945-A		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	60.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.7
Индекс вязкости	ASTM D2270		168
B.N. (методика с использованием HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Вязкость CCS при -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	4500
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.94
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	221

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

