

CHAMPION PRORACING GP 4T TRANSMISSION OIL 80W90

Cette huile de transmission minérale avec propriétés sous très haute pression pour boîtes de vitesses pour moto offre une protection complète et une excellente puissance de transmission à haute vitesse, des charges de choc et même un couple élevé à faible vitesse.

APPLICATIONS

Il s'agit d'une huile de transmission aux propriétés sous très haute pression, spécialement formulée pour éviter la corrosion des alliages de cuivre. Elle est compatible avec la plupart des boîtes de vitesses et des arbres d'entraînement modernes.

FONCTIONNALITÉS

Excellent équilibre des frottements: changements de vitesses souples

Résistance aux conditions extrêmes: durée de vie accrue

Large compatibilité du produit: moins de liquides nécessaires pour l'entretien de plusieurs motos

SPÉCIFICATIONS

API

GL-5

MIL

L-2105 D

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.899
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	142
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.6
Indice de viscosité	ASTM D2270		102
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-30
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	210
Couleur	VISUAL		RED

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

