

CHAMPION OEM SPECIFIC ATF D/M ULV

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високого ступеня очищення для автоматичних трансмісій із високим індексом в'язкості, винятковою стійкістю до окиснення, неперевершеними фрикційними та протизношувальними властивостями. Воно забезпечує відмінну економію палива та відповідає вимогам більшості автоматичних трансмісій для найновіших моделей Ford і GM.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця рідина має нову ультранизьку в'язкість рідини для автоматичних трансмісій для 2017 модельного року в автоматичних трансмісіях GM Hydra-Matic 10L90 (серії 10Lxx) у моделях Yukon, Camaro ZL-1, Cadillac Corvette, Tahoe та інших моделях із заднім приводом. У моделях Ford Raptor і F-150 вона використовується під назвою 10R80. Як рівноцінні замітники Ford ATF відомі Mercon ULV та WSS-M2C949-A.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист проти зношування: значне подовження строку служби трансмісії.

Фрикційні властивості: дуже плавне перемикавання передач, відсутність вібрацій

Подовжений строк служби оливи: неперевершена теплостійкість і стійкість до окиснення

SPECIFICATION LEVEL

AISIN-WARNER	AW-2	FORD	XT-12-QULV
FORD	2 537 413	GM	DEXRON ULV
FORD	2537407	GM	GM9986396
FORD	HU7J M2C949 AB	GM	GMW16954
FORD	HU7J M2C949 BA	NISSAN	MATIC-P
FORD	MERCON ULV	VW	G F53 006 M2
FORD	WSS-M2C949-A	VW	G F53 007 M4

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	19.8
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	4.55
Індекс в'язкості	ASTM D2270		151
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-51
В'язкість по Брукфільду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	3700
Температура займання COC	ASTM D92	°C	182
Колір	VISUAL		RED

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

