

CHAMPION U.T.T. OIL 600

Caterpillarin vaatimusten mukaan kehitettyä voiteluainetta voi käyttää vaihteistoissa, vetopyörästöissä ja märkäjarruissa [Cat TDTO].

KÄYTTÖKOHEET

Öljy on tarkoitettu käytettäväksi Caterpillarin kitkalaitteissa, kuten vaihteistoissa, kytkimissä ja jarruissa, sekä muissa osissa, kuten vetopyörästöissä, hammasvaihteissa ja tasauspyörästöissä.

OMINAISUUDET

Kylmäkäynnistys: hyvä juoksevuus matalissa lämpötiloissa

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: suojaa todistetusti ratkaisevan tärkeitä asia

LUOKITUKSET

API	CF	CATERPILLAR	T0-4
API	GL-4	EATON VICKERS	I-280-S
ISO	220	EATON VICKERS	M-2950-S
ALLISON	C4	KOMATSU	KES 07.868.1
CATERPILLAR	T0-2		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.904
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	210
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.4
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		97
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-27
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -12 °C	ASTM D2983	mPa.s	23500
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	236

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

