

WOLF OFFICIALTECH 5W40 C3

29/09/2023
65630

Tämä synteettinen moottoriöljy on kehitetty alan suorituskykyisimpien bensiinimoottorien tarpeisiin. Erittäin kestävä koostumuksensa ansiosta voiteluaine takaa paremman polttoainetehokkuuden ja täydellisen moottorin suojan kaikkein vaativimmissakin moottorimalleissa. Öljy sopii hybridautoille, jos valmistajan vaatimukset täyttyvät.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä moottoriöljy parantaa useiden eri valmistajien W12-, V10- ja V8-moottorien suorituskykyä. Sen huippuluokan ominaisuuksista ovat todisteena VW 511 00- ja Porsche C40 -luokitukset, jotka laajentavat voiteluaineen soveltuvuuden Audi-, Bentley- ja Lamborghini-merkkisiin autoihin.

OMINAISUUDET

Polttoainetehokkuus: pieni polttoaineenkulutus ja pienet hiilidioksidipäästöt
Jälkikäsittelysuoja: täydellinen jälkikäsittelylaitteen suoja
Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



SUORITUSKYKY

ACEA	C3	LANDWIND	.
API	CF	LIFAN	.
API	SN	MB	226.5
ABARTH	.	MB	229.31
ALFA ROMEO	.	MB	229.51
BMW	LONGLIFE-04	MB	229.52
BYD	.	MINI	.
CADILLAC	.	MITSUBISHI	.
CHEVROLET	.	MORGAN	.
CHRYSLER	.	NISSAN	.
DODGE	.	OPEL	.
FERRARI	.	PIAGGIO	.
Fiat	.	PORSCHE	approval C40
FIAT	9.55535-GH2	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-S2	RENAULT	RN 0710
FORD	.	ROLLS-ROYCE	.
FORD	WSS-M2C917-A	SAAB	.
FREIGHTLINER	.	SAMSUNG	.
GAZ	.	SEAT	.
GM	dexos2™	SKODA	.
GREAT WALL	.	SMART	.
HONDA	.	SsangYong	.
HYUNDAI	.	SUBARU	.
INFINITI	.	SUZUKI	.
ISUZU	.	TOYOTA	.
JEEP	.	VW	505 00
KIA	.	VW	505 01
LADA	.	VW	approval 511 00
LANCIA	.		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	73.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		191
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.79
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	222

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

