

WOLF OFFICIALTECH 5W40 C3

29/04/2024
65630

Tämä syntettilinen moottoriöljy on kehitetty alan suorituskykyisimpien bensiinimoottorien tarpeisiin. Erittäin kestävä koostumuksensa ansiosta voiteluaine takaa paremman polttoainetehokkuuden ja täydellisen moottorin suojan kaikkein vaativimmissakin moottorimalleissa. Öljy sopii hybridautoille, jos valmistajan vaatimukset täyttyvät.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä moottoriöljy parantaa useiden eri valmistajien W12-, V10- ja V8-moottorien suorituskykyä. Sen huippuluokan ominaisuuksista ovat todisteena VW 511 00- ja Porsche C40 -luokitukset, jotka laajentavat voiteluaineen soveltuvuuden Audi-, Bentley- ja Lamborghini-merkkisiin autoihin.

OMINAISUUDET

Polttoainetehokkuus: pieni polttoaineenkulutus ja pienet hiilidioksidipäästöt

Jälkikäsittelysuoja: täydellinen jälkikäsittelylaitteen suojaja

Täydellinen moottorin suojaja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

LUOKITUKSET

ACEA	C3	LANDWIND	.
API	CF	LIFAN	.
ABARTH	.	MB	226.5
ALFA ROMEO	.	MB	229.31
BMW	LONGLIFE-04	MB	229.51
BYD	.	MB	229.52
CADILLAC	.	MINI	.
CHEVROLET	.	MITSUBISHI	.
CHRYSLER	.	MORGAN	.
DODGE	.	NISSAN	.
FERRARI	.	OPEL	.
FIAT	9.55535-GH2	PIAGGIO	.
FIAT	9.55535-S2	PORSCHE	approval C40
FORD	.	RENAULT	RN 0700
FORD	WSS-M2C917-A	RENAULT	RN 0710
FREIGHTLINER	.	ROLLS-ROYCE	.
GAZ	.	SAAB	.
GM	dexos2™	SAMSUNG	.
GREAT WALL	.	SEAT	.
HONDA	.	SKODA	.
HYUNDAI	.	SMART	.
INFINITI	.	SUBARU	.
ISUZU	.	SUZUKI	.
JEEP	.	TOYOTA	.
KIA	.	VW	505 00
LADA	.	VW	505 01
LANCIA	.	VW	approval 511 00

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	73.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		191
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.79
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	222

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

