

CHAMPION ECO FLOW MULTI VEHICLE ATF FE

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел для автоматических трансмиссий, отличается высоким индексом вязкости, превосходной окислительной устойчивостью, впечатляющими характеристиками трения и противоизносными показателями. Способствует снижению расхода топлива. Соответствует требованиям большинства американских, японских и европейских производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальность этого материала позволяет использовать его в АКПП последнего поколения и гидротрансформаторах для большинства пассажирских, внедорожных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: очень плавное переключение передач без намека на вибрацию

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач

Увеличенный срок службы масла: превосходная термоустойчивость и стойкость к окислению

СПЕЦИФИКАЦИИ

AISIN-WARNER	AW-1	HYUNDAI	SP-IV
AISIN-WARNER	AW-2	ISUZU	WSI
AISIN-WARNER	JWS 3324	JAGUAR	02JDE26444
ALLISON	C4	LAND ROVER	LR023288
BMW	83 22 0 397 114	MAZDA	FZ
BMW	83 22 2 305 397	MB	236.12
BMW	83 22 9 407 858	MB	236.14
BMW	83222152426	MB	236.41
BMW	83222167718	MITSUBISHI	ATF J3
BMW	83222413477	NISSAN	MATIC-S
BMW	ATF 3	PSA	1635056080
BMW	ATF 7	TESLA	ATF9/EDF2
BMW	L 12108	TOYOTA	AUTO FLUID WS
BMW	M-1375.4	VOLVO	31492172
CHRYSLER	68157995AA	VOLVO	31492173
FIAT	9.55550-AV2	VW	G 053 001
FIAT	9.55550-AV5	VW	G 055 005
FORD	MERCON LV	VW	G 055 162
FORD	MERCON SP	VW	G 055 540
FORD	WSS-M2C195-A	VW	G 060 162
FORD	WSS-M2C924-A		
FORD	WSS-M2C938-A		
GM	DEXRON HP		
GM	DEXRON VI		
HONDA	DW-1		
HYUNDAI	NWS-9638 T5		
HYUNDAI	SPH-IV		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.45
Индекс вязкости	ASTM D2270		156
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	210
Цвет	VISUAL		RED

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

