

IN-OUTBOARD 4T 25W40

22/04/2019
1956

Tämä puolisynteettinen nelitahtimoottoriöljy on erityisesti suunniteltu NMMA FC-W -vaatimusten mukaiseksi. Se antaa entistä paremman suojan korroosiota vastaan myös suolavesiympäristössä. Öljy sisältää myös ainutlaatuisen kulumisenestopaketin, jonka pohjana on molybdeeni/sinkkitekniiikka.

KÄYTTÖKOHTEET

Öljy on tarkoitettu erityisesti nykyaikaisten, nelitahtisten perämoottoreiden ja keskimoottoreiden (esim. Mercury Marine, Yamaha) voiteluun. Näitä käyttökohteita kuvataan usein termeillä sisäperämoottorit ja keskimoottorit. Öljyä voi käyttää myös vanhemmissa nelitahtisissa perämoottoreissa.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus.

MÄÄRITYSTASO

API	SJ	NMMA	FC-W
API	SL		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	91.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		155
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	222

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

