The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

WOLF TRACTOFLUID 100

Olio speciale destinato a trasmissioni automatiche, sistemi idraulici, freni e frizioni di trattori, elevatori a forche e attrezzature per il fuoristrada. Questo tipo di olio (Universal Tractor Transmission Oil) non dovrebbe mai essere utilizzato per la lubrificazione del motore. Quando un produttore richiede un olio per la lubrificazione di tutte le parti compreso il motore, di norma fa riferimento a un olio universale super per trattori (Super Tractor Oil Universal).

APPLICAZIONI

Grazie alla sua multifunzionalità, questo olio è utilizzato per trasmissioni, sollevatori idraulici, assali posteriori, freni in bagno d'olio di trattori agricoli, attrezzature per il fuoristrada e sistemi di movimentazione idraulici (gru, scatole di raccordo idrauliche, servosterzi).

CARATTERISTICHE

Antiusura e stabilità contro l'ossidazione: affidabile protezione di tutte le parti

SPECIFICA

API	GL-4	CASE	MS1210
ALLISON	C3	CATERPILLAR	TO-2
CASE	IH HY-TRAN B6	FORD	ESN-M2C-41 A/B
CASE	IH HY-TRAN PLUS	JCB	SPECIAL HYDRAULIC FLUID
CASE	MS1204	MF	M 1110
CASE	MS1207	MF	M 1141
CASE	MS1209		

CARATTERISTICHE TIPICHE

ASTM D4052		
7131111 0 7032	g/ml	0.859
ASTM D445	mm²/s	35.4
ASTM D445	mm²/s	6.7
ASTM D2270		149
ASTM D2896	mg KOH/g	6.9
ASTM D6892	°C	-45
ASTM D92	°C	208
	ASTM D445 ASTM D2270 ASTM D2896 ASTM D6892	ASTM D445 mm²/s ASTM D2270 ASTM D2896 mg KOH/g ASTM D6892 °C

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

