

WOLF TRACTOFLUID 100

21/06/2022
3120

Óleo especial concebido para transmissões automáticas, sistemas hidráulicos, travões e embraiagens de tratores, empilhadoras e equipamento todo-o-terreno. Este óleo (Universal Tractor Transmission Oil) nunca deverá ser utilizado para lubrificar o motor. Quando o fabricante exige um óleo para a lubrificação de todas as peças, incluindo o motor, refere-se a um Super Tractor Oil Universal.

APLICAÇÕES

Devido à sua natureza multifuncional, este óleo é utilizado em transmissões, elevadores hidráulicos, eixos traseiros, travões molhados de tratores agrícolas, equipamento todo-o-terreno, bem como em sistemas hidráulicos móveis (gruas, caixas de junção, direção assistida).

CARACTERÍSTICAS

Estabilidade antidesgaste e resistência à oxidação: proteção fiável de todas as peças

ESPECIFICAÇÕES

JCB	SPECIAL HYDRAULIC FLUID	CASE	MS1209
CASE	MS1207	CASE	IH HY-TRAN PLUS
ALLISON	C3	MF	M 1110
API	GL-4	CASE	MS1204
FORD	ESN-M2C-41 A/B	CATERPILLAR	TO-2
CASE	IH HY-TRAN B6	CASE	MS1210
MF	M 1141		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	35.4
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.7
Índice de viscosidade	ASTM D2270		149
B.N. (método com HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.9
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-45
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	208

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

